LEN SERVICE

len-srl.com

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Versione 1.0 · Emissione: 13/08/2026

Pallet Bancale EPAL 80x120 cm Legno Certificato

Codice prodotto: EPAL12080

1 Uso previsto

- Pallet (bancale) in legno certificato standard EPAL, formato 80x120 cm, destinato alla movimentazione, allo stoccaggio e al trasporto di merci imballate in ambito industriale, commerciale e logistico.
- Adatto all'uso professionale con carrelli elevatori, transpallet e sistemi di movimentazione automatizzata.

! Avvertenze di sicurezza

- Rischio di schegge e abrasioni al contatto con il legno: maneggiare con guanti da lavoro.
- Verificare l'integrità del pallet prima dell'uso (assi rotte, chiodi sporgenti, marciume): non utilizzare se danneggiato.
- Rispettare la portata massima dichiarata (carico statico e dinamico) indicata dal fornitore per il tipo di merce movimentata.
- Non superare l'altezza di impilamento in sicurezza durante lo stoccaggio a vuoto o a pieno carico.
- Pericolo di schiacciamento durante la movimentazione con carrelli elevatori o transpallet: mantenere una distanza di sicurezza.
- Non utilizzare come base per l'impilamento di persone o come struttura portante non prevista dall'uso dichiarato.

3 Istruzioni d'uso

- Posizionare il pallet su superficie piana e stabile prima del carico.
- Distribuire il peso della merce in modo uniforme sulla superficie del pallet, rispettando il baricentro del carico.
- Utilizzare reggette, film estensibile o pluriball per il fissaggio e la stabilizzazione del carico quando necessario.
- Sollevare e movimentare esclusivamente con attrezzature idonee (transpallet, carrello elevatore) inserite correttamente nelle forcelle.
- Controllare periodicamente lo stato del pallet in caso di uso ripetuto o prolungato stoccaggio in esterno.

4 Conservazione

- Conservare in luogo asciutto, ventilato e al riparo diretto da pioggia e umidità prolungata per prevenire marcescenza e proliferazione di muffe.
- Evitare il contatto diretto e prolungato con il terreno umido; stoccare su superficie drenante o sollevata.
- Impilare i pallet vuoti rispettando i limiti di stabilità delle cataste, secondo le indicazioni del fornitore.
- In caso di stoccaggio prolungato all'aperto, proteggere con teli impermeabili traspiranti.

5 Smaltimento

- Il prodotto è realizzato in legno massello (codice raccolta: legno).
- Rimuovere chiodi, graffe metalliche e residui di reggette/film plastico prima del conferimento, se possibile, per facilitare il riciclo.
- Smaltire tramite i centri di raccolta differenziata del legno o operatori autorizzati al recupero legno da imballaggio (es. consorzi di filiera).
- I pallet non danneggiati possono essere riutilizzati, riparati o rimessi in circolo prima dello smaltimento, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti (riduzione, riuso, riciclo).
- Verificare le norme locali per lo smaltimento e riciclo del legno da imballaggio.

6 Note aggiuntive

Pallet realizzato secondo lo standard EPAL (European Pallet Association) e recante marcatura IPPC/FAO ISPM 15 per il trattamento fitosanitario del legno (termotrattamento HT), attestante l'idoneità al trasporto internazionale delle merci senza rischio di diffusione di parassiti.

Responsabile UE (art. 16 Reg. UE 2023/988)

Denominazione	**Len Service SRL**
Indirizzo	**Via Aurelia Sud S.N.C., Arcola (SP) 19021, Italia**
Email	**eccomerce@len-srl.com**
Telefono	**+39 0187 952305**

Produttore

Denominazione	**Len Service SRL**
Indirizzo	**Via Aurelia Sud S.N.C., Arcola (SP) 19021, Italia**
Contatto	**eccomerce@len-srl.com**